教戰卡
金屬鑽頭

台灣福士股份有限公司
35651 苗栗縣後龍鎮厝勝路205-33號

T +886 37 721 100
F +886 37 731 100
info@wurth.com.tw
www.wurth.com.tw

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Taiwan
All rights reserved.

若未經事先許可，不得複製本型錄部分或全部內容。

本公司保留認為需進行必要變更以提升產品品質的權利，恕不另行公告或通知。插圖包含範例圖示，可能與運送的實際商品外觀不同。錯誤除外。若有印刷錯誤，本公司概不負責。本公司的一般條款與條件適用。

2020_10 Ethan

切割與鑽孔用油
切割與冷卻的最佳選擇
料號 **0893050008**

Flexton PU裝配用手套
料號 **0899401155**

教戰卡
金屬鑽頭

BACK TO WORK
LET'S STICK TOGETHER

版權聲明 本公司保留一切法律權利

BACK TO WORK

WÜRTH

鋼材

鋼材麻花鑽頭

料號 0625 ...

- 可處理的材料：
  - 鋼材
- 適用抗拉強度：
  - 最高可達 850 N/mm²
- 無屑製程造就出色的抗斷裂性能
- 適用於不需要高精準度的工地與組裝應用
- 冷卻潤滑劑具備出色的黏合性能，且可減少材料堆積的趨勢

高速鋼鑽頭

料號 0624000 ...

ZEBRA QUALITY

- 可處理的材料：
  - 鋼材
  - 鑄鐵
- 適用抗拉強度：
  - 最高可達 850 N/mm²
- 與傳統鑽頭相比，可減少 20% 的饋入力
- 即使在曲面上，也無須對準中心即可精確地定點鑽孔
- 冷卻潤滑劑具備出色的黏合性能，且可減少材料堆積的趨勢

不鏽鋼

高鈷鑽頭

料號 0626000 ...

ZEBRA QUALITY

- 可處理的材料：
  - 鋼材
  - 鑄鐵
  - 不鏽鋼
  - 鈦
- 適用抗拉強度：最高可達 1000 N/mm²
- 因具備較大的切屑空間與較小岩心，因此可快速鑽孔與完美清除切屑
- 能高準度研磨尖端，因此可精確鑽孔

長效型含鈷鑽頭

料號 062674 ...

ZEBRA QUALITY

- 可處理的材料：
  - 鋼材
  - 不鏽鋼
  - 鑄鐵
  - 鈦
- 特殊合金
- 適用抗拉強度：最高可達 1000 N/mm²
- 採用特殊 Magma 多層塗料
- 與無塗層鑽頭相比，使用壽命最多可延長 9 倍
- 與傳統塗料相比，使用壽命最多可延長 2 倍
- 與無塗層鑽頭相比，切削速度最多可提高 50%
- 即使在曲面上，也無須對準中心即可精確地定點鑽孔

鋁材

鋁材用麻花鑽頭

料號 062411 ...

ZEBRA QUALITY

- 可處理的材料：
  - 非鐵金屬
  - 軟性與長切屑材料（例如鋁材與矽、鋅、銅等含量 ≤ 10% 的鋁合金、熱固型塑膠）
- 適用抗拉強度：最高可達 600 N/mm²
- 可自定中心與高準度鑽孔
- 裸露的螺旋溝可確保能從鑽孔中將碎屑完美清除
- 使用壽命長

一般應用

螺旋式高速鋼鑽

料號 062493 ...

ZEBRA QUALITY

- 可處理的材料：
  - 鋼材
  - 鑄鐵
  - 非鐵金屬
  - 木材
  - 硬木
- 適用抗拉強度：最高可達 1000 N/mm²
- 第一款具備幾何形尖端階梯式鑽頭的麻花鑽（從 Ø 2.5 mm 起）
- 準確的圓形孔洞，無須中心沖孔
- 鑽孔速度較傳統地面麻花鑽明顯快速
- 具備 3 面柄（從 Ø 4 mm起）

高速麻花鑽頭

料號 062693 ...

ZEBRA QUALITY

- 可處理的材料：
  - 鋼材
  - 鑄鐵
  - 不鏽鋼
  - 鈦
  - 鋁材
- 適用抗拉強度：最高可達 1200 N/mm²
- 與傳統地面麻花鑽相比，鑽孔速度最多可快上 50%
- 即使在曲面上，也可在運作過程中出色地對準中心
- 摩擦力低，能快速清除碎屑
- 具備 3 面柄（從 Ø 4 mm起）

版權著作權聲明 本公司保有一切法律權利